

PTK-HF

HFFR-LS-kabel til alle former for alarm-, signal- og ringeanlæg

BESKRIVELSE

KONSTRUKTION

Polyethylen-isoleret, uskærmet, elektronisk kabel med halogenfri, flammehæmmende kappe. Enkeltrådet fortinnet kobbertråde. Kablet er beregnet som signalkabel til alle former for alarm-, signal- og ringeanlæg. Beregnet til indendørsbrug i fast installation. Brandspredning i henhold til CPR klasse E_{ca}.

KVALITETS- OG MILJØSYSTEM

Konstruktion, produktion, og prøvning i henhold til ISO 9001 og 14001



STANDARDS

International IEC 60332-1;
IEC 60754; IEC 61034;
Nexans specification



Drifttemp.
-15 - 70 °C



Temp. ved installation
-10 - 40 °C

Alle tegninger, konstruktioner, specifikationer, planer og information om vægte, størrelser og dimensioner indeholdt i Nexans tekniske eller kommercielle dokumentation er kun vejledende og bør ikke være bindende for Nexans eller behandles som en repræsentation af Nexans.

Genereret 06-06-22 www.nexans.dk Side 1 / 2

PTK-HF

EGENSKABER

Konstruktion

Kappe farve	Hvid
Banding	PETP-foil
Isolation	PE
Lederens materiale	Fortinnet kobber
Parsnoet	Nej
Ydre kappe	LSZH-FR

Dimensioner

Leder diameter	0,6 mm
Leder isoleringstykkelse	0,2 mm







Elektriske egenskaber



Isolationsmodstand	500 MOhm.km
Maksimal driftspænding	75 V
Max. DC-modstand af leder ved 20°C	65 Ohm/km

Håndteringsinformation

Drifttemperatur	-15 - 70 °C
Emballering	Spole
Temperatur ved installation	-10 - 40 °C

PRODUKTER

Art. nr.	Country Ref.	Navn	Nominel ydre diameter [mm]	Ca. vægt [kg/km]	Længde [m]
 37170141	7330000134492	PTK-HF 2x0.6	3,6	15	100
 37170171	7330000134485	PTK-HF 2x0.6	3,3	14	500
 37170241	7330000134461	PTK-HF 3x0.6	3,6	18	100
 37170271	7330000134478	PTK-HF 3x0.6	3,6	18	500
 37170341	7330000134539	PTK-HF 4x0.6	3,9	22	100
 37170371	7330000134522	PTK-HF 4x0.6	3,9	22	500
 37170541	7330000134515	PTK-HF 6x0.6	4,4	30	100
 37170571	7330000134508	PTK-HF 6x0.6	4,4	30	500
 37170641	7330000134591	PTK-HF 8x0.6	4,9	38	100
 37170671	7330000134607	PTK-HF 8x0.6	4,9	38	500
 37170841	7330000134553	PTK-HF 12x0.6	5,7	52	100
 37170871	7330000134546	PTK-HF 12x0.6	5,7	52	500

 = Produceres kun til ordre,  = På lager,

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

DELIVERING PTK-HF is delivered in reels of 100 and drums of 500 m.

Alle tegninger, konstruktioner, specifikationer, planer og information om vægte, størrelser og dimensioner indeholdt i Nexans tekniske eller kommercielle dokumentation er kun vejledende og bør ikke være bindende for Nexans eller behandles som en repræsentation af Nexans.

Genereret 06-06-22 www.nexans.dk Side 2 / 2

